

# SGG PYROSWISS® EXTRA PY EXTRA 12



**Innen- oder Aussenanwendung / Utilisation intérieure ou  
extérieure / Interior or exterior application**

---

Brandschutz-Sicherheitsglas / Verre de sécurité et de protection  
incendie / Fire resisting safety glass

12 mm

## **Technische Daten / Valeurs techniques / Technical data**

---

Klasse / Classement / Classification	A 0
Elementdicke / Epaisseur / Element thickness	12 mm
Mindestherstellmaß / Dimensions mini de fabrication / Minimum manufacturing size	200 x 300 mm
Max. Herstellmaß / Dimensions maxi de fabrication / Max. manufacturing size	900 x 2000 mm
Max. geprüftes Maß / Dimensions maxi testées / Max. tested size	*
Längentoleranz / Tolérance dimensionnelle / Size tolerance	± 2 mm
Gewicht / Poids / Weight	31 kg/m <sup>2</sup>
Lichttransmission / Transmission lumineuse / Light transmission (EN 410)	89 %
Schalldämmung / Réduction acoustique / Sound reduction (EN Iso 140-3)	Rw 37 dB
U <sub>G</sub> -Wert / Coefficient U / U value (EN 673)	5,6 W/m <sup>2</sup> K

\* Maximal geprüfte/zugelassene Maße variieren je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.

\* Maximum tested/approved sizes may vary subject to make-up version, framing system, element type and national approvals, resp. For more information, please contact our Sales Office.

\* Les dimensions maxi testées peuvent varier selon type de vitrage, système de cadre, type d'element et procès verbaux nationaux. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter notre bureau de vente.

